

КС19Р новинки

cortina

Вытяжка настенная декоративная, 89,5 см, кремовая

EAN13: 8017709171186

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Кремовый, теплоформованный полимер

Фурнитура (логотип + боковые релинги) заказывается отдельно

Поворотные переключатели

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

4 скорости

Подсветка – 2 галогенные лампы

Жироулавливающие фильтры алюминиевые – 3 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм



Скорость	I	II	III	IV
Мощность (IEC 61 591) м³/ч:	190	370	560	751
Уровень шума IEC 60704-2-13 dB(A):	51	57	61	66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 300 Вт

Мощность мотора: 260 Вт

Мощность ламп подсветки: 20 Вт

Напряжение: 220-240 В

Сила тока: 13 А

Частота тока: 50/60 Гц

Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **KITLOGOCR** - логотип, серебристый
- **KITKCS** - набор аксессуаров, фурнитура состаренное серебро (боковые релинги + логотип)
- **KITKCSX** - набор аксессуаров, фурнитура серебристая (боковые релинги + логотип)
- **KITKCO** - набор аксессуаров, фурнитура латунная (боковые релинги + логотип)
- **KITLOGOAS** - логотип, состаренное серебро
- **KITLOGOOT** - логотип, латунный

Также поставляется

- **KC19RA** - Медная
- **KC19RW** - Бордо
- **KC19B-2** - Белый
- **KC19OTE** - Латунная
- **KC19AOE** - Антрацит, фурнитура (логотип + боковые релинги) латунные в комплекте

СМЕГ Россия
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615
Тел. +7 (495) 380-37-82
Факс 7 (495) 380-37-81



Жироулавливающие фильтры:

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.



Подсветка:



Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



Угольный фильтр:

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.



Уровень шума 51 дБ(А):

Уровень Шума составляет всего 51 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

