

KTS75AC-1

linea

Вытяжка настенная, 75,6 см, антрацит окисленное стекло, нержавеющая сталь.

EAN13: 8017709138400

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ:

Антрацит окисленное стекло + нержавеющая сталь

Электронное управление

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ:

3 скорости + интенсивный режим

Периметральное всасывание

Функция автоматического отключения

Подсветка – 2 галогенные лампы по 20 Вт

Жироулавливающие фильтры из нержавеющей стали – 1 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм



Скорость	I	II	III	IV
Мощность (IEC 61 591) м³/ч:	252	325	431	621
Уровень шума IEC 60704-2-13 dB(A):	45	52	58	67

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность подключения: 240 Вт

Мощность мотора: 200 Вт

Напряжение: 220-240 Вт

Частота тока: 50/60 Гц

Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **KITFC906** - Угольный фильтр

Также поставляется

- **KTS75NCE** - Черное стекло, нержавеющая сталь
- **KTS75CE** - Стекло Stopsol, нержавеющая сталь
- **KTS75** - стекло Stopsol, нержавеющая сталь, без короба
- **KTS75BCE** - белое стекло, нержавеющая сталь

СМЕГ Россия
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615
Тел. +7 (495) 380-37-82
Факс 7 (495) 380-37-81



Управление Touch Control:

Некоторые модели духовок, варочных панелей и вытяжек Smeg имеют управление Touch Control, позволяющее активировать функции с помощью простого прикосновения.



Жироулавливающие фильтры:

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.



Подсветка:

Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



Угольный фильтр:

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.



Интенсивный режим:

Интенсивный режим позволяет включать вытяжку на максимальную мощность, чтобы ускорить удаление самых стойких запахов.



Индикация загрязнения угольного фильтра:

Световая индикация напоминает, что пора заменить угольный фильтр.



Периметральное всасывание:

Всасывание воздуха происходит по всему периметру вытяжки, эффективность оседания жира на жироулавливающих фильтрах при этом значительно возрастает, а уровень шума снижается.



Уровень шума 45 дБ(А):

Уровень Шума составляет всего 45 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

